

ROE

Tablero electrico----- Standard_ IEC62208



Descripción

ROHST presenta los tableros para embutir modelo ROA. Seguridad y facilidad en su instalación con chasis y puerta desmontable
 Tablero incluye - chasis - cuerpo central - tapa exterior y barras tierra

Corriente maxima recomendada :	125A - 240/415V AC 50/60Hz
IP 41 (Uso interior)	IK 10
Material	Acero
Modo de instalación	Montaje en superficie o empotrado

Tipo

Modelo		Puestos	Dimension (mm)			Espesor (mm)		Pcs	
Modelo	Fila		H	W	D	Puerta	Cuerpo		
ROE7113	1	616001	13	275	355	110	1.5	1.5	1
ROE7226	2	616002	26	380	355	110	1.5	1.5	1
ROE7339	3	616003	39	530	355	110	1.5	1.5	1
ROE7452	4	616004	52	680	355	110	1.5	1.5	1
ROE7118	1	616101	18	275	475	110	1.5	1.5	1
ROE7236	2	616102	36	380	475	110	1.5	1.5	1
ROE7354	3	616103	54	530	475	110	1.5	1.5	1
ROE7472	4	616104	72	680	475	110	1.5	1.5	1
ROE7590	5	616105	90	830	475	110	1.5	1.5	1
ROE7122	1	616201	22	275	547	110	1.5	1.5	1
ROE7244	2	616202	44	380	547	110	1.5	1.5	1
ROE7366	3	616203	66	530	547	110	1.5	1.5	1
ROE7488	4	616204	88	680	547	110	1.5	1.5	1
ROE75110	5	616205	110	830	547	110	1.5	1.5	1

Dimensiones generales (mm)

